








Vergelijkingstabel

							
	FX110/FX115	FX120/FX125	FX130/FX135	FX131/FX136 Compatibel met Datalogic Magellan 8300/8400	FX132/FX137 Compatibel met NCR RealScan™ 740FX	MS2320 Complete scannerweegschaal van Metrologic	MS2420 Complete scannerweegschaal van Metrologic
Gewone kassa	•	•					
Horizontale scannerweegschaal			•				
Pakket met bi-optische scannerweegschaal				•	•		
Complete bi-optische scannerweegschaal				•	•	•	•
Modellen							
Alleen weegschaal	•	•	•	•	•	•	•
Prijsberekening	•	•	•	•	•		
Capaciteit en bereik							
15 kg x 5 g (3000e)	•	•	•	•	•	•	•
15 kg AVR 0-6 kg x 2 gr, 6-15 kg x 5 gr (4800e)		•	•	•	•		
Afmetingen	345 mm x 285 mm x 50 mm	350 mm x 280 mm x 87 mm	390 mm x 315 mm x 123 mm	400 mm x 292 mm x 100 mm	400 mm x 292 mm x 100 mm	508 mm x 292 mm x 100 mm	399 mm x 292 mm x 100 mm
Weegschaalinterface							
RS232	•	•	•	•	•	•	•
USB 2.0				•	•		
Protocollen							
Avery Berkel alleen weegschaal	•	•	•	•	•	•	•
Avery Berkel prijsberekening	•	•	•	•	•	•	•
Mettler Toledo L2	•	•	•	•	•		
Mettler Toledo 82/7	•	•	•	•	•		
Dialog 02/04/06	•	•	•	•	•	•	•
BES	•	•	•	•	•	•	•
SMA	•	•	•	•	•	•	•
OPOS alleen weegschaal	•	•	•	•	•	•	•
JPOS alleen weegschaal	•	•	•	•	•		

Overzicht van bi-optische scannerspecificatie

	Datalogic Magellan		NCR RealScan™ 740FX	Metrologic	
	8300	8400		MS2320	MS2420
Scanpatroon					
Scanlijnen	52	52	54	66	54
Scansnelheid	3900 lijnen/sec.	5200 lijnen/sec.	6300 lijnen/sec.	6000 lijnen/sec.	5400 lijnen/sec.
Scanzone	360°	360°	360°	360°	360°
Scanvlakken	5	5	5	6	5
EPoS-interfaceopties:	IBM 46XX, RS232, OEM USB, dubbele RS232 scannerweegschaal		RS232 USB (NCR/PC & IBM) IBM RS485	RS232, Aux. RS232, IBM 468X/469X, USB, OCIA	
Vermogen:	100-250 V ac, 50-60 Hz 7 W nominaal, 4 W op stand-by		12 V stroomoptie voor terminal 90-264 V ac / 47-63 Hz 7 W tijdens de scanfunctie, 3 W op stand-by	5,2 V / 12 V 13,5 W tijdens de scanfunctie, 5 W op stand-by	5,2 V / 12 V 13 W tijdens de scanfunctie, 3,25 W op stand-by

© Avery Berkel 2008. Alle rechten voorbehouden. Deze documentatie verstrekt basisinformatie die niet mag worden beschouwd als een precieze weergave van de betreffende producten en diensten, tenzij schriftelijk overeengekomen met Avery Berkel, een divisie van ITW Limited. Avery Berkel, een divisie van ITW Limited, behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de specificaties, het ontwerp, de prijs of leveringsvoorwaarden van producten en diensten te wijzigen.

Foundry Lane, Smethwick  
West Midlands, Engeland B66 2LP

Tel: +44 (0)870 903 2000

Fax: +44 (0)870 904 2223

E-mail: [info@averyberkel.com](mailto:info@averyberkel.com)

Internet: [www.averyberkel.com](http://www.averyberkel.com)



ABP972 01/09



gestroomlijnde  
kassa-apparatuur





# optimaliseer productiviteit en efficiëntie

We hebben lage en horizontale modellen met 360° bi-optische scanfunctie – precies de kassaoplossing voor u

## FX110 / FX115 en FX120 / FX125

weegschaal en prijsberekening

- De FX110/FX115 is modulair, vrijstaand of wordt in een kassabalie ingebouwd. Deze machine heeft een profiel van 50 mm en de FX120/FX125 een profiel van 87 mm; beide zijn eenvoudig in te bouwen en maken optimaal gebruik van de beschikbare ruimte.
- Geschikt voor kassa's, voorverpakking en weegcontrole.
- Beschikbaar in 15kg x 5g of 15kgAVR (0-6kg x 2g, 6-15kg x 5g) capaciteiten.
- Verschillende protocollen voor een goede aansluiting op ECR/EPoS-systemen.
- Op een zuil gemonteerde schermen met weeg- en/of prijsberekening.
- Laag stroomverbruik.



FX110/FX115

FX120/FX125

## FX130 / FX135

horizontale scannerweegschaal

- Speciaal ontworpen voor gebruik met horizontale scanners.
- Compatibel met de toonaangevende scanners van de **Datalogic Magellan 2300 serie**, **NCR RealScan™ 83**, **Metrologic MS7600** en **Symbol LS5700/5800**.
- Ideaal voor verzonken inbouw in een kassabalie met een profiel van 123 mm.
- Sterk, met een weegplateau dat aan EAS voldoet en een duurzaam saffierglazen scannervenster.



## FX131 / FX136

bi-optische 360° scannerweegschaal

- Een weegschaalpakket met laag profiel, compleet met **Datalogic Magellan 8300 en 8400**.
- Eenvoudig in te bouwen en verkrijgbaar alleen als weegschaal of als complete scannerweegschaal.
- RS232 of USB-weegschaalinterface met verschillende protocollen, waaronder OPOS en JPOS voor eenvoudige aansluiting op ECR/EPoS.
- Op een zuil gemonteerde schermen met weeg- en/of prijsberekening.



## FX132 / FX137

bi-optische 360° scannerweegschaal



- Een weegschaalpakket met laag profiel, compleet met **NCR RealScan™ 740fx**.
- Eenvoudig in te bouwen en verkrijgbaar alleen als weegschaal of als complete scannerweegschaal.
- Laag energieverbruik – de weegschaal heeft een apart voedingscontact, of kan via de scanner gevoed worden.
- RS232 of USB-weegschaalinterface met verschillende protocollen, waaronder OPOS en JPOS voor eenvoudige aansluiting op ECR/EPoS.
- Op een zuil gemonteerde schermen met weeg- en/of prijsberekening.
- De NCR RealScan™ 740fx-scanner maakt gebruik van de optische effecttechnologie van NCR, die meer en langere scannerlijnen aandrijft voor een betere dekking en een hogere afleessnelheid van barcodes.
- De scanner kan worden gevoed door de EPoS/ECR, waardoor er minder kabels nodig zijn en er minder energie wordt verbruikt.
- De NCR RealScan™ 740fx werd speciaal ontworpen met het oog op gebruiksgemak en heeft 5 led's die de kassier laten weten dat de machine gebruiksklaar is en wanneer de scanfunctie met succes is uitgevoerd. De geluidssignalen helpen bij de storingsdiagnose.

## MS2320 / MS2420

bi-optische 360° scannerweegschaal

- De **Metrologic MS2320 en MS2420 scannerweegschalen** maken gebruik van de weegtechnologie van Avery Berkel.
- Lange (508 mm) en compacte (399 mm) modellen verkrijgbaar.
- Scanfunctie met hoog prestatievermogen op 6 en 5 vlakken.
- Laag model.

