

Tabella comparativa

	 FX110/FX115	 FX120	 FX130/FX135	 FX131/FX136 Compatibile con Datalogic Magellan 8300/8400	 FX132/FX137 Compatibile con NCR RealScan™ 740FX	 MS2320 Bilancia scanner completa Metrologic	 MS2420 Bilancia scanner completa Metrologic
Operazioni di cassa generiche	•	•					
Bilancia scanner orizzontale			•				
Kit bilancia a doppia lettura ottica				•	•		
Bilancia scanner a doppia lettura ottica completa				•	•	•	•
Varianti							
Solo pesatura	•	•	•	•	•	•	•
Calcolo del prezzo	•	•	•	•	•	•	•
Capacità e risoluzione							
15 kg x 5 g (3000e)	•	•	•	•	•	•	•
Dimensioni principali							
	345 mm x 285 mm x 50 mm	350 mm x 280 mm x 87 mm	390 mm x 315 mm x 123 mm	400 mm x 292 mm x 100 mm	400 mm x 292 mm x 100 mm	508 mm x 292 mm x 100 mm	399 mm x 292 mm x 100 mm
Interfaccia bilancia							
RS232	•	•	•	•	•	•	•
USB 2.0				•	•		•
Protocolli							
Avery Berkel solo pesatura	•	•	•	•	•	•	•
Avery Berkel calcolo del prezzo	•	•	•	•	•	•	•
Mettler Toledo L2	•	•	•	•	•		
Mettler Toledo 82/7	•	•	•	•	•		
Dialog 02/04/06	•	•	•	•	•	•	•
BES	•	•	•	•	•	•	•
SMA	•	•	•	•	•	•	•
OPOS solo pesatura	•	•	•	•	•	•	•
JPOS solo pesatura	•	•	•	•	•		

Sintesi delle caratteristiche dello scanner a doppia ottica

	Datalogic Magellan		NCR RealScan™ 740FX	Metrologic	
	8300	8400		MS2320	MS2420
Scansione					
Linee di scansione	52	52	54	66	54
Frequenza di scansione	3900 linee/s	5200 linee/s	6300 linee/s	6000 linee/s	5400 linee/s
Area di scansione	360°	360°	360°	360°	360°
Lati lettura	5	5	5	6	5
Opzioni interfaccia Epos:	Bilancia scanner IBM 46XX, RS232, OEM USB, Dual RS232		RS232 USB (NCR/PC & IBM) IBM RS485	RS232, Aux. RS232, IBM 468X/469X, USB, OCIA	
Alimentazione:	100-250 VAC, 50-60 Hz 7 W in funzionamento, 4 W in stand-by		Opzione alimentatore a 12 V 90-264 Vca; 47-63 Hz 7 W in stand-by	5,2 V / 1 2V 13,5 W in funzionamento, 5 W in stand-by	5,2 V / 12 V 13 W in funzionamento, 3,25 W in stand-by

©Avery Berkel 2009. Tutti i diritti riservati. Questa pubblicazione è soltanto indicativa del prodotto e non costituisce rappresentazione relativa ai prodotti o servizi a riguardo, a meno che non sia stato concordato per iscritto con Avery Berkel, una divisione ITW Limited. Avery Berkel, divisione ITW Limited, si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, design, prezzo o condizioni di fornitura di qualunque prodotto o servizio senza preavviso.

Foundry Lane, Smethwick  
West Midlands, Inghilterra B66 2LP

Tel: +44 (0)870 903 2000  
Fax: +44 (0)870 904 2223  
e-mail: [info@averyberkel.com](mailto:info@averyberkel.com)  
sito Internet: [www.averyberkel.com](http://www.averyberkel.com)



ABP975 05/09



per sveltire le operazioni  
di cassa





# ottimizzare la produttività e l'efficienza

Dallo scanner a profilo ribassato al modello orizzontale, o con doppia lettura ottica a 360° gradi, abbiamo la soluzione di cassa che fa per voi

## Modelli FX110 / FX115 e FX120

solo peso e calcolo del prezzo

- Modulare, da banco o inserita a filo del banco, il modello FX110/FX115 con il profilo da 50 mm e il modello FX120 da 87 mm sono facili da integrare e sfruttano al meglio lo spazio disponibile.
- Adatti per casse e per applicazioni di preconfezionamento e selezione del peso.
- Disponibile con capacità pari a 15 kg x 5 g.
- Una scelta di differenti protocolli per una più facile integrazione con i sistemi ECR/EPoS.
- Display a colonna per la presentazione del peso o del calcolo del prezzo.
- Basso consumo di energia.



## FX131 / FX136

Balance scanner 360°

- Kit bilancia a profilo ribassato compatibile con **Datalogic Magellan 8300 e 8400**.
- Facile da integrare, è disponibile come kit solo bilancia o bilancia scanner completa.
- L'interfaccia RS232 o USB e differenti protocolli disponibili, incluso OPOS e JPOS, consentono una facile integrazione con i sistemi ECR/EPoS.
- Display a colonna per la presentazione del peso o del calcolo del prezzo.



## FX132 / FX137

Balance scanner 360° a doppia ottica



- Kit bilancia a profilo ribassato compatibile con **NCR RealScan™ 740FX**.
- Facile da integrare, è disponibile come kit solo bilancia o bilancia scanner completa.
- Basso consumo energetico – la bilancia può essere alimentata dallo scanner o in modo indipendente.
- L'interfaccia RS232 o USB e differenti protocolli disponibili, incluso OPOS e JPOS, consentono una facile integrazione con i sistemi ECR/EPoS.
- Display a colonna per la presentazione del peso o del calcolo del prezzo.
- Lo scanner NCR RealScan™ 740FX è caratterizzato dalla tecnologia a effetto ottico messa a punto da NCR, in grado di riprodurre un maggior numero di linee di scansione con lunghezza superiore al fine di aumentare la superficie di scansione e la frequenza di lettura dei codici a barre.
- Lo scanner può essere alimentato attraverso il sistema EPOS / ECR, riducendo i cavi necessari e il consumo di energia.
- Progettato per la massima facilità di utilizzo, la bilancia NCR RealScan™ 740FX è dotata di 5 LED per indicare all'operatore quando è pronta e se la lettura è avvenuta correttamente. È inoltre dotata di un avviso acustico per il supporto alla diagnosi dei guasti.

## FX130 / FX135

Balance scanner orizzontali

- Progettate per una facile integrazione con gli scanner orizzontali.
- Compatibili con gli scanner leader di mercato della serie **Datalogic Magellan 2300, NCR RealScan™ 83, Metrologic MS7600 e Symbol LS5700/5800**.
- Ideali per essere montate a filo all'interno di un banco con un profilo di 123 mm.
- Resistente, dotato di piatto di pesatura omologato EAS e di una finestra di scansione con vetro zaffiro per una maggiore durata.



## MS2320 / MS2420

Balance scanner 360° a doppia ottica

- Le bilance scanner **Metrologic MS2320 e MS2420** si integrano perfettamente con la tecnologia di pesatura Avery Berkel.
- Disponibili con modello lungo (508 mm) e compatto (399 mm).
- Elevate prestazioni grazie alla scansione a 5 e 6 lati.
- Profilo ribassato.

